

Somet Power Tower (1-3KVA)

- 91% נצילות במצב ממיר ✦
- עיוות מתח תפוקה קטן מ-5% ✦
- עיוות זרם הזנה קטן מ-3% ✦
- זרם טעינה מתכוונן מ1A -ועד ל-4A ✦
- קיים ארון מצברים בעל עיצוב תואם - להרחבת משך זמן הגיבוי ✦

- כל המכשירים בסדרה כוללים בקרת מיקרופרוססור מתקדמת ✦
- גל מוצא סינוסי טהור, המרה כפולה Online ✦
- עבודה בטווח מתח כניסה רחב VAC110-300 ✦
- פתרון מושלם לגיבוי חדרי מחשב ומשרדים רשתות, מחשבים, ✦
- מקדם הספק $PF=0.9$ במוצא המערכת: ✦
- אין ירידה בהספק בכל טווח הטמפרטורות המורשה ✦

UPS-1-3- KVA



EBM -1-3KVA



מפרט טכני SOMET-1-3TKVA

SOM1000TB	SOM2000TB	SOM3000TB		דגם
Somet 1kva/900W	Somet 2kva/1800W	Somet 2Kva/2700W	VA/W	הספק
110 ~ 300VAC Depends on load Level			מתח כניסה	כניסה
40Hz ~ 70Hz			תדר	
1			חד פאזי	
<2% with Full load			THDI עיוות הרמוני זרם הזנה	מוצא
0.9			קופל הספק	
200/208/220/230/240VAC			מתח מוצא Voltage	
± 1%			Voltage Regulation יסוּת מתח	מוצא
45Hz ~ 55Hz / 54Hz ~ 66Hz			Frequency (Synchronized Range) תדר	
50/60 ± 0.2 Hz			Frequency (Battery Mode)	
3:1			Current Crest Ratio	מוצא
≤ 3% THD (Linear Load)			Harmonic Distortion	
≤ 5% THD (Non-Linear Load)				
Pure Sine Wave			Output Waveform	נצילות
>91%			Line Mode	
>92%			BAT Mode	
>98%			ECO Mode	מצברים
12V/9Ah	12V/9Ah	12V/9Ah	Battery Type	
2	4	6	Numbers of Batteries	
15 minutes 50%load	15 minutes 50%load	15 minutes 50%load	Backup Time (50%-Load)	מצברים
<5 hours to 90%	<5 hours to 90%	<5 hours to 90%	Recharge Time	
1-4A	1-4A	1-4A	Charging Current (Max.)	
0ms			BAT <--> LINE	זמן מעבר
<4ms			INV <--> BYPASS	התראות
<10ms			ECO-BAT	
Load Level / Battery Level / Battery Mode / AC Mode / Bypass Mode / Fault			Status - LCD	
144*325*224mm	190*323*368mm	190*323*368mm	(WxHxD) mm	מידות
0-45°C(power derating to80%)			Operating Environment	סביבה
<50dB @ 1 Meter			Noise Level	
Software supports Windows 98/NT/2000/XP/2003/ME, Linux, and MAC			USB+EPO-SNMP-B.P	תקשורת